

เอกสารประกาศสอบราคาซื้อเลขที่1/2558
การจัดซื้อรถพยาบาลกู้ภัยฉุกเฉิน(รถกระบะ) (EMS) จำนวน 1 คัน
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ
ลงวันที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558

.....

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “องค์การบริหารส่วนตำบล” มีความประสงค์จะจัดซื้อรถพยาบาลกู้ภัยฉุกเฉิน (รถกระบะ) (EMS) จำนวน 1 คันพร้อมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลโดยมีรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุดังนี้

รายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ
รถพยาบาลกู้ภัยฉุกเฉิน (EMS)

1. คุณลักษณะทั่วไป

- 1.1. รถยนต์กระบะบรรทุกขนาดไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสแบบทรงสูงสีขาวสภาพใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ใช้เครื่องยนต์ดีเซลพร้อมพ่นตราหน่วยงานราชการขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 18 เซนติเมตรไว้ที่ประตูทั้ง 2 ข้างและด้านหน้ากระจกและด้านหลังตัวรถ
- 1.2. สามารถบรรทุกผู้ป่วยญาติแพทย์หรือเจ้าหน้าที่พยาบาลในคราวเดียวกันได้ไม่ต่ำกว่า 4 คน
- 1.3. กระจกทั้งหมด ติดฟิล์มกรองแสงชนิดมาตรฐาน รอบคันยกเว้นกระจกบังลมด้านหน้าคนขับติดฟิล์มกรองแสงเฉพาะส่วนบน มีขนาด 15 ซม.
- 1.4 การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
 - ติดตั้งเครื่องปรับอากาศในห้องคนขับและห้องบรรทุกเป็นคอยเย็นห้องละ 1 ชุดพร้อมสวิทช์และโซลินอยด์สำหรับแยกแอร์ด้านหน้าห้องคนขับและห้องบรรทุกสำหรับห้องบรรทุกติดตั้งตู้จ่ายความเย็นแบบแขวนเหนือส่วนกระจกบานเลื่อนพ่นลมเย็นมาด้านท้ายและใช้สารทำความเย็นชนิด R 134a
- 1.5. มีบังแสงแดดเข้าตากระจกด้านหน้าซ้าย – ขวา ข้างละ 1 อัน
- 1.6 ช่วงหลังที่เป็นส่วนของห้องบรรทุกผู้ป่วย
 - ครอบทับด้วยหลังคาไฟเบอร์กลาสแบบทรงสูงความสูงจากขอบกระบะไม่น้อยกว่า 95 เซนติเมตรพร้อมมีกระจกบานเลื่อนด้านข้าง และมีกุญแจล็อกเปิด-ปิดด้านท้ายได้
 - ปูพื้นด้วยไม้อัดซีเมนต์ไฟเบอร์แผ่นเรียบหนาไม่น้อยกว่า 6 มิลลิเมตรและปูทับด้วยผ้ายางแผ่นเรียบ
 - ด้านท้ายเป็นประตูกระบะท้ายแบบบานเดียวเปิดออกด้านข้างไม่น้อยกว่า 90 องศาไม่มีฝากระบะท้ายประตูวงกบเป็นเหล็กทั้งชุดมีชุดล็อกประตูสามารถเข็นเตียงขึ้น-ลงได้สะดวก
 - โรงงานผู้ผลิตหลังคาได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO : 9001
- 1.7 มีชุดสัญญาณไฟฉุกเฉินตามที่กฎหมายกำหนดแถวแบบ LED ติดตั้งด้านหน้ารถเหนือคนขับ
 - สัญญาณไฟ มีรูปทรง แบบเรียบเป็นแนวเดียวกันโดยตลอดมีความกว้างระหว่าง 12- 13 นิ้ว ยาวระหว่าง 48 – 50 นิ้ว และหนาไม่เกิน 2.6 นิ้ว
 - โครงสร้างสัญญาณไฟทำด้วยอลูมิเนียมชนิดฉีดขึ้นรูป (Extruded) ฐานโดยรอบของบริเวณโครงสร้างทำด้วยพลาสติก สีทึบ

/ส่วน...

- ส่วนด้านบนของสัญญาณไฟ มีฝาครอบทำด้วยพลาสติกโปร่งแสง จำนวนไม่น้อยกว่า 5 ฝา โดยแต่ละฝาสามารถถอดแยกออกจากกันได้ ใช้วัสดุทนความร้อน ชนิด Polycarbonate ทนแสงแดดได้ดี
- มีชุดสัญญาณไฟ LED สีแดงหรือสีน้ำเงินหรือสีขาวด้านหน้า และมุมทั้ง 4 ด้านจำนวนรวมไม่น้อยกว่า 10 ชุด (Module) โดยชุด LED ที่ด้านหน้าใช้หลอด LED ชุดละ 3 ดวง ชุดที่มุมทั้งสี่ด้านใช้หลอด LED ชุดละไม่น้อยกว่า 6 ดวง ด้านหน้าของหลอด LED มีเลนส์พลาสติกใสช่วยกระจายแสง
- เป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ มาตรฐาน ISO 9001 พร้อมแนบเอกสารหลักฐานในวันเสนอราคาด้วย
- สัญญาณไฟที่เสนอต้องผ่านการรับรองมาตรฐาน CE และ SAE J845 โดยแนบเอกสารมาพร้อมในวันเสนอราคา
- เป็นผลิตภัณฑ์ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศในทวีปยุโรป หรือผลิตภัณฑ์ในประเทศซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)

1.8 บนหลังคาส่วนมุมท้ายด้านซ้าย – ขวา ติดตั้งโคมไฟทรงกลมแบบ LED จำนวน 2 โคม โดยมีคุณลักษณะดังนี้

- เป็นสัญญาณไฟดวงกลมกระพริบแบบใช้หลอด LED โดยสามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 80,000 ชั่วโมง
- สามารถใช้กับกระแสไฟ 12 - 24 โวลต์ ได้
- หากติดตั้งจำนวน 2 โคมขึ้นไป สามารถเลือกจังหวะการกระพริบให้สัมพันธ์กันได้
- สามารถเลือกรูปแบบจังหวะการกระพริบได้ไม่น้อยกว่า 10 รูปแบบ
- เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001 พร้อมแนบเอกสารหลักฐานในวันเสนอราคาด้วย
- สัญญาณไฟที่เสนอต้องผ่านการรับรองมาตรฐาน CE และ SAE J845 โดยแนบเอกสารหลักฐานในวันเสนอราคาด้วย

1.9 มีเครื่องขยายเสียงขนาดไม่น้อยกว่า 100 วัตต์ ใช้กับไฟกระแสตรง 12 โวลต์ จำนวน 1 เครื่อง ติดตั้งอยู่ในห้องคนขับ ประกอบไปด้วย

- เครื่องขยายเสียงไซเรนขนาดกะทัดรัด
- มีไมโครโฟนชนิด DYNAMIC มีสวิทช์สำหรับควบคุมการพูด (Push to Talk) สายไมโครโฟนเป็นแบบ Coiled Tubing พร้อมที่ยึดไมโครโฟน
- มีเสียงไซเรนแบบต่าง ๆ ให้เลือกไม่น้อยกว่า 3 เสียง
- ถ้าโพงฮอร์นขยายเสียงขนาดไม่น้อยกว่า 100 วัตต์ แบบความต้านทานไม่น้อยกว่า 11 โอห์ม 1 ตัว
- เป็นผลิตภัณฑ์ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศในทวีปยุโรป หรือผลิตภัณฑ์ในประเทศซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)

1.10 มีไฟแสงสว่างในห้องคนขับขนาดไม่ต่ำกว่า 10 วัตต์ จำนวน 1 ชุด และในห้องพยาบาลมีหลอดไฟขนาดไม่ต่ำกว่า 12 วัตต์ จำนวน 2 ชุด

1.11 มีม้านั่งยาวบุนวมอย่างดีแบบเบาะเปิดขึ้นได้ โดยใต้เบาะเก้าอี้ม้านั่งยาวสามารถเก็บของได้และมีพนักพิงยึดตายอยู่ที่ผนัง จำนวน 1 ชุด ด้านซ้าย

1.12 ด้านในสุดของห้องพยาบาลหลังคนขับถัดจากม้านั่งยาว ข้อ 1.11 มีเคาน์เตอร์ วางกระเป๋ายาพยาบาลตามขวางของตัวรถ ด้านบนมีตู้ยาบานเปิด ด้านในมีชั้นวางของ 2 ชั้น

1.13 มีที่แขวนน้ำเกลือสำหรับผู้ป่วยแบบพับเก็บได้เมื่อไม่ใช้งานผลิตจากยางหล่อ ผ่านการรับรองความปลอดภัยตามมาตรฐาน EN 1789 ด้วยการทดสอบด้วยแรงกระทำ 10G จะต้องไม่ได้รับความเสียหาย พร้อมเอกสารรับรอง

1.14 ติดไฟสปอร์ตไลท์ สำหรับส่องสว่างด้านซ้าย – ขวา อย่างละ 1 ดวง มีคุณสมบัติดังนี้

- เป็นหลอดแบบ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 25 วัตต์
- ใช้อุณหภูมิสี 6,000 – 7,000 K
- ผ่านมาตรฐานป้องกันน้ำและฝุ่นเข้าไม่น้อยกว่า IP67
- ได้รับมาตรฐาน CE หรือ SAE

1.15 ต้องติดสติ๊กเกอร์แสดงชื่อหน่วยงานแบบสะท้อนแสง ที่ภายนอกตัวรถเพื่อความปลอดภัยเมื่อปฏิบัติงานเวลากลางคืน

1.16 ติดตั้งวิทยุสื่อสารชนิดติดรถยนต์ย่านความถี่ VHF กำลังส่งไม่เกิน 10 วัตต์ 1 เครื่อง

1.17 อุปกรณ์และเครื่องมือการแพทย์ช่วยชีวิตฉุกเฉินที่ได้กล่าวมาข้างต้นได้ออกแบบให้ยึดติดกับตัวถังรถได้อย่างมั่นคงแข็งแรงไม่หลุดง่ายขณะรถกำลังขับเคลื่อน

2. คุณลักษณะทางเทคนิค

2.1. ระบบเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ดีเซลชนิด 4 สูบ 4 จังหวะระบายความร้อนด้วยน้ำปริมาตรความจุภายในกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี

2.2. ระบบกำลังส่ง

- คลัทช์เป็นแบบชนิดแห้งแผ่นเดียวควบคุมการทำงานด้วยไฮดรอลิกหรือกลไก
- เกียร์ เป็นแบบกระปุกประกอบด้วยเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า 5 เกียร์และเกียร์ถอยหลัง 1 เกียร์

2.3. ระบบพวงมาลัยเป็นแบบลูกป็นหมุนวนหรือแรคแอนด์พีนี้นช่วยควบคุมขับเคลื่อนทางด้านขวาพร้อมเพาเวอร์ช่วย

2.4. ระบบห้ามล้อแบบไฮดรอลิกแยก 2 วงจรล้อหน้าเป็นแบบดิสเบรกล้อหลังเป็นแบบดรัมเบรก พร้อมหม้อลมช่วยเบรก

2.5. ระบบสันสะเทือนล้อหน้าเป็นแบบอิสระใช้สปริงกนคอลลีสปริงหรือทอร์ชันบาร์ล้อหลังเป็นแบบแหนบหรือดิกว่าพร้อมโช้คอัพช่วยทั้ง 4 ล้อ

2.6. ระบบไฟฟ้าใช้แบตเตอรี่ขนาด 12 โวลต์ไม่น้อยกว่า 60 Amp/hr ระบบ ALTERNATOR ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 480 WATT พร้อมทั้งมีอุปกรณ์ปรับแรงดันแบตเตอรี่และโคมไฟประจำรถครบถ้วนตามรูปแบบมาตรฐานผู้ผลิต

2.7. ยางล้อเป็นแบบเรเดียล

2.8. ความยาวช่วงล้อระหว่างล้อหน้าและล้อหลังไม่ต่ำกว่า 2,900 มิลลิเมตร

3. อุปกรณ์และเครื่องมือประจำรถพยาบาลฉุกเฉิน

3.1. ขาอะไหล่พร้อมกระดาดล้อ ตามขนาดมาตรฐาน	จำนวน	1	ชุด
3.2. เครื่องแม่แรงพร้อมอุปกรณ์ยกถ่วง	จำนวน	1	ชุด
3.3. ประแจถอดล้อ	จำนวน	1	อัน
3.4. เข็มขัดนิรภัยประจำที่นั่งคนขับและที่นั่งข้างคนขับตอนหน้า	จำนวน	2	ชุด
3.5. อุปกรณ์ที่ติดมากับรถให้เป็นไปตามรูปแบบ (Catalog) และมาตรฐานของผู้ผลิต			

4. คุณสมบัติของครุภัณฑ์การแพทย์ และเงื่อนไขเฉพาะ

4.1 มีเตียงนอนสำหรับผู้ป่วยแบบมีล้อเซ็น 1 เตียงมีรายละเอียดดังนี้

- ตัวเตียงและโครงทำจากโลหะปลอดสนิมมีความแข็งแรงสามารถนวดหัวใจได้ทันที
- แผ่นรองตัวผู้ป่วยทำจากโลหะปลอดสนิมอย่างดี
- พนักพิงหลังช่วยยกตัวผู้ป่วยขึ้น-ลงสามารถปรับระดับได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 0 ถึงไม่น้อยกว่า 70 องศา
- การปรับเปลี่ยนจากเตียงนอนเป็นรถเข็นสามารถทำได้ง่าย
- สามารถเข็นขึ้นรถพยาบาลได้ง่ายโดยเจ้าหน้าที่คนเดียวขาเตียงคู่หน้าและคู่หลังมีด้ามจับกันบังคับล้อให้พับไป

กับฐานเตียงและเมื่อดึงเตียงลงจากรถล้อคู่หลังและล้อคู่หน้าจะกางออกเองโดยอัตโนมัติ (Automation Loading Stretchers)

- มีเบาะรองนอนตลอดความยาวของเตียงสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้พร้อมสายรัดของผู้ป่วย 2 เส้น
- น้ำหนักเตียงโดยประมาณไม่เกิน 45 กิโลกรัมสามารถรับน้ำหนักผู้ป่วยได้ไม่น้อยกว่า 160 กิโลกรัม
- มีที่เสียบเสาน้ำเกลือทั้งด้านซ้ายและขวาพร้อมเสาน้ำเกลือสามารถปรับระดับสูงต่ำได้และยึดติดกับโครงเตียง

ได้อย่างมั่นคง

4.2 ชุดล็อกศีรษะกับแผ่นกระดานรองหลังผู้ป่วย (Head Immobilizer) มีรายละเอียดดังนี้

- สามารถใช้ล็อกศีรษะผู้ป่วยกับแผ่นกระดานรองหลัง (Spinal Board) ได้อย่างมั่นคงโดยมีก้านโฟมรูปทรงสี่เหลี่ยม 2 ชิ้นสำหรับประคองด้านข้างศีรษะผู้ป่วยและมีความยาวสำหรับยึดติดกับแผ่นกระดานรองหลัง (Long Spinal Board)

- ตัวก้านโฟมทำจากโพลียูรีเทนและภายนอกหุ้มเคลือบด้วยโพลียูรีเทนเหลวทั้งชิ้นผิวโดยรอบเรียบเป็นชิ้นเดียวไม่มีรอยปะรอยต่อที่จะทำให้ของเหลวซึมผ่านเข้าไปทำให้เกิดความหมักหมมภายในได้โดยด้านล่างของก้านโฟมมีแผ่นหนามเตยแบบปะติด (Velcro) สำหรับยึดติดกับตัวฐานด้านบนมีร่องบาก 2 ร่อง สำหรับป้องกันสายรัดหน้าผากและคางเลื่อนหลุด

- ฐานรองทำจากพลาสติกขึ้นรูป มีสายรัดสำหรับรัดโดยรอบแผ่นกระดานรองหลังอย่างมั่นคงและมีแผ่นแบบหนามเตยแบบปะติด (Velcro) สำหรับยึดติดกับก้านโฟม

- มีสายรัดจำนวน 2 เส้นสำหรับยึดหน้าผากและคางผู้ป่วย
- ผิววัสดุไม่ซึมซับของเหลวสามารถล้างทำความสะอาดได้ทั้งชิ้น
- ไม่มีโลหะเป็นวัสดุสามารถ X-Ray ผ่านได้โดยตลอด

- เป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ มาตรฐาน ISO 13485 และ ISO 9001 พร้อมแนบเอกสารหลักฐานในวันเสนอราคาด้วย

- เป็นผลิตภัณฑ์ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศในทวีปยุโรป หรือผลิตภัณฑ์ในประเทศซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)

4.3 ชุดแผ่นรองหลังผู้ป่วย (Long Spinal Board) จำนวน 1 ชุดมีรายละเอียดดังนี้

- ทำด้วยพลาสติก Polyethylene ทนแรงกระแทกและสามารถกันน้ำได้
- มีช่องสำหรับสอดมือหัวได้ทุกด้านโดยรอบไม่น้อยกว่า 10 ช่อง มีช่องเล็กแยกจากช่องมือหัวสำหรับล็อกสายรัดตัวผู้บาดเจ็บไม่น้อยกว่า 8 ช่อง โดยภายในช่องมีแกนพลาสติกหล่อขึ้นเป็นชิ้นเดียวกับแผ่นกระดานรองหลังเพื่อไว้สำหรับล็อก กับสายรัดตัวผู้ได้รับบาดเจ็บ กลางแผ่นกระดานมีช่องไม่น้อยกว่า 4 ช่องสำหรับ ใช้ล็อกสายรัดตัวผู้บาดเจ็บซึ่งเป็นเด็ก

- มีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 180 เซนติเมตรมีความกว้างส่วนช่วงลำตัวไม่น้อยกว่า 42 เซนติเมตรมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม ความสูงจากพื้นถึงช่องมือหัวเมื่อวางราบกับพื้นสูงไม่น้อยกว่า 3 ซม. สามารถรับน้ำหนักผู้ป่วยได้ไม่น้อยกว่า 160 กิโลกรัม

- แสดง X-Ray สามารถผ่านได้และสามารถทำ CPR ผู้ป่วยได้ทันที

- มีสายรัดผู้ป่วยที่ปรับขนาดและมีอุปกรณ์ล็อกได้จำนวน 3 เส้น

- ส่วนปลายของแผ่นกระดานรองหลัง มีช่องสำหรับใส่ป้ายชื่อหรือสัญลักษณ์ของหน่วยงาน เพื่อป้องกันการสูญหายขณะปฏิบัติหน้าที่

- เป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ มาตรฐาน ISO 13485 และ ISO 9001 พร้อมแนบเอกสารหลักฐานในวันเสนอราคาด้วย

- เป็นผลิตภัณฑ์ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศในทวีปยุโรป หรือผลิตภัณฑ์ในประเทศซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)

4.4 ชุดช่วยหายใจชนิดมือบีบ Manual Resuscitator สำหรับผู้ใหญ่ชนิดบอปริมาตรการบีบและปริมาตรการหายใจเข้าออกของผู้ป่วยได้ 1 ชุดและของเด็ก 1 ชุด

- ตัวถังซิลิโคนความจุ 1,600 ซีซี

- มีข้อต่อทางเข้าออกซิเจน ลื่นหายใจเข้า – ออก ออกแบบพิเศษ ประกอบใช้กับฟิลเตอร์กรองฝุ่นมลพิษได้

- ทั้งชุดประกอบด้วย ถังลมขยายปอด 1,600 ซีซี พร้อมด้วยชุดวาล์วหายใจและหน้ากากสำหรับผู้ใหญ่ เบอร์ 3,4,5 แบบ Single Piece ทั้งชุดทำด้วยซิลิโคนล้วนเพื่อความสะอาดง่าย พร้อมสายต่อออกซิเจนยาว 2 เมตร บรรจุในถุงพลาสติก

- เป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ มาตรฐาน ISO 13485 และ ISO 9001 พร้อมแนบเอกสารหลักฐานในวันเสนอราคาด้วย

- เป็นผลิตภัณฑ์ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศในทวีปยุโรป หรือผลิตภัณฑ์ในประเทศซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)

4.5 มีกระเป๋ายาบาลชนิดสะพายพร้อมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลบาดแผลห้ามเลือดตามกระดูกตัวกระเป๋ามีน้ำหนักเบาสามารถหิ้วหรือสะพายเคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวกรวดเร็วเมื่อเปิดออกแบบมีการแบ่งช่องชั้นที่บรรจุของต่างๆอย่างชัดเจนอุปกรณ์พยาบาลด้านในบรรจุในถุงที่สามารถหยิบใช้งานได้อย่างสะดวก

4.5 มีกระเป๋ายาบาลชนิดสะพายพร้อมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลบาดแผลห้ามเลือดตามกระดุกตัวกระเป๋ามีน้ำหนักเบาสามารถหิ้วหรือสะพายเคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวกรวดเร็วเมื่อเปิดออกแบบมีการแบ่งช่องชั้นที่บรรจุของต่างๆอย่างชัดเจนอุปกรณ์พยาบาลด้านในบรรจุในถุงที่สามารถหยิบใช้งานได้อย่างสะดวก

อุปกรณ์พยาบาลภายในแบ่งเป็นหมวดต่างๆดังนี้

อุปกรณ์ห้ามเลือด

- ผ้าก๊อชแผ่นปิดแผลขนาด 3 x 3 นิ้ว
- ผ้าก๊อชชนิดหนาสำหรับห้ามเลือด (Top Dressing) ขนาด 4 x 6 นิ้ว
- ผ้าก๊อชชนิดหนาสำหรับห้ามเลือด (Top Dressing) ขนาด 8 x 12 นิ้ว
- ผ้าปิดตา (Eye Pad)
- พลาสเตอร์ยาชนิดก้นน้ำ

อุปกรณ์ทำความสะอาด

- ไม้พันสำลี
- สำลีปราศจากเชื้อ (ห่อ)

อุปกรณ์พันปิดแผลและดาม

- ผ้าก๊อชยืดชนิดม้วนขนาด 2 นิ้ว
 - ผ้าก๊อชยืดชนิดม้วนขนาด 4 นิ้ว
 - ผ้ายืดพันแผล (Elastic Bandage) ขนาด 2 นิ้ว
 - ผ้ายืดพันแผล (Elastic Bandage) ขนาด 4 นิ้ว
 - ผ้ายืดพันแผล (Elastic Bandage) ขนาด 6 นิ้ว
- ผ้าสามเหลี่ยมพร้อมเข็มกลัด 2 อัน

อุปกรณ์ช่วยปฐมพยาบาลทั่วไป

- เทปกาวติดผ้าก๊อชชนิดใส
- ถุงมือยางชนิดอย่างดีหนาพิเศษ
- ผ้าปิดจมูก
- กรรไกร
- ไฟฉาย
- สมุดบันทึกปากกา

น้ำยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาดแผล

- แอลกอฮอล์
- เบตาดีนโซลูชั่น
- น้ำเกลือล้างแผล
- แอมโมเนีย

4.6 มีชุดให้ออกซิเจนผู้ป่วย 1 ชุด

- เป็นระบบออกซิเจนแบบ Pipe Line เพื่อให้ออกซิเจนกับผู้ป่วยภายในรถ

- เป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ มาตรฐาน ISO 13485 และ ISO 9001 พร้อมแนบเอกสารหลักฐานในวันเสนอราคาด้วย

- เป็นผลิตภัณฑ์ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศในทวีปยุโรป หรือผลิตภัณฑ์ในประเทศซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)

4.7 ชุดป้องกันกระดูกคอเคลื่อน (Cervical collar) จำนวน 1 ชุด มีรายละเอียดดังนี้

- โครงภายนอกเป็นพลาสติก ส่วนภายในเป็นโฟมอ่อน
- ประกอบติดกัน โดยสายรัดแบบปะติด (Velcro)
- สายรัดมีสีต่าง ๆ ตามขนาดของชุดอุปกรณ์
- ส่วนหน้ามีช่องสำหรับการเจาะหลอดลม
- ใน 1 ชุด มี 4 ขนาด
- มีกระเป๋าล้างในล่อนอย่างดี จำนวน 1 ใบ สำหรับใส่อุปกรณ์ทั้งหมด
- เป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ มาตรฐาน ISO 13485 และ ISO 9001 พร้อมแนบเอกสารหลักฐานในวันเสนอราคาด้วย

- เป็นผลิตภัณฑ์ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศในทวีปยุโรป หรือผลิตภัณฑ์ในประเทศซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)

4.8 เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดฝ่าผนัง จำนวน 1 เครื่อง มีรายละเอียดดังนี้

- เป็นแบบ Wall Aneroid ติดตั้งยึดกับผนังห้องพยาบาล
- สามารถวัดความดันโลหิตได้จาก 0-300 มิลลิเมตรปรอทโดยขีดแสดงตัวเลข 8 -160 มีสีแตกต่างเด่นชัดจากตัวเลขอื่น

- มีผ้าพันแขนสำหรับผู้ใหญ่และเด็กเป็นชนิดปะติด (Velcro Fastener) อย่างละ 1 ชุด
- สายยางต่อจากผ้าพันแขนเป็นแบบ (Coiled Tubing) ต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 8 ฟุต
- ลูกยางสำหรับอัดลมผ้าพันแขนพร้อมลิ้นเปิด-ปิดสะดวกต่อการควบคุม
- ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จำหน่ายโดยตรงโดยมีหนังสือรับรองจากโรงงานหรือบริษัทผู้ผลิต
- เป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ มาตรฐาน ISO 13485 และ ISO 9001 พร้อมแนบเอกสารหลักฐานในวันเสนอราคาด้วย

- ผ่านการรับรองมาตรฐานการทดสอบการชนด้วยแรงไม่น้อยกว่า 10G ตามมาตรฐาน EN 1789:พร้อมแนบเอกสารหลักฐานในวันเสนอราคาด้วย

4.9 หูฟัง (Stethoscope) จำนวน 1 ชุด

- หูฟังสามารถฟังได้ทั้งสองด้าน โดยวิธีหมุนไปมาบริเวณหัวฟังเพื่อฟังเสียงความถี่สูงหรือต่ำ
- หูฟัง(Chest piece) ทำจากโลหะไร้สนิมประกอบเป็น 2 ด้านด้วย Bell มียางหุ้มโดยรอบเพื่อไม่ให้เกิดความเย็นเกินไป เมื่อตรวจคนไข้ และด้าน Diaphragm
- ก้านหูฟังทำจากวัสดุ Aerospace Alloy น้ำหนักเบาแข็งแรงทนทาน
- ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง หรือผู้รับช่วงจำหน่ายตามแต่กรณี โดยมีหนังสือรับรองจากโรงงานหรือบริษัทผู้ผลิต

- เป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ มาตรฐาน ISO 13485 และ ISO 9001 พร้อมแนบเอกสารหลักฐานในวันเสนอราคาด้วย

- เป็นผลิตภัณฑ์ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศในทวีปยุโรป หรือผลิตภัณฑ์ในประเทศซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)

4.10 เครื่องดูดเสมหะชนิดใช้เท้าเหยียบ

- สามารถบีบใช้งานได้กับเด็กและผู้ใหญ่ ใช้งานด้วยเท้าข้างเดียวได้
- ใช้กำลังดูดจากลูกสูบภายใน ไม่ต้องใช้พลังงานจากภายนอก ให้แรงดูดไม่น้อยกว่า 10 PSI
- ขนาดไม่เกิน 225 x 170 x 120 มิลลิเมตร น้ำหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัม
- กระบอกรองรับของเหลวพร้อมฝาปิดสามารถต่อเข้ากับเครื่องดูดเสมหะได้โดยตรง
- กระบอกรองรับของเหลวมีขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 300 มิลลิลิตร
- เป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ มาตรฐาน ISO 13485 และ ISO 9001 พร้อมแนบเอกสารหลักฐานในวันเสนอราคาด้วย

- เป็นผลิตภัณฑ์ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศในทวีปยุโรป หรือผลิตภัณฑ์ในประเทศซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)

4.11 เครื่องส่องกล้องเสียง จำนวน 1 ชุด โดยมีอุปกรณ์ดังต่อไปนี้

- หลอดไฟเป็นแบบ Halogen ค้ำถือพร้อมแผ่นส่องตรวจเป็นไร้สนิม
- แผ่นส่องตรวจ (Blade) ใช้ไฟเบอร์ออฟติกเป็นตัวนำแสง จำนวน 3 ขนาด
- เป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ มาตรฐาน ISO 13485 และ ISO 9001 พร้อมแนบเอกสารหลักฐานในวันเสนอราคาด้วย

- เป็นผลิตภัณฑ์ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศในทวีปยุโรป หรือผลิตภัณฑ์ในประเทศซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)

4.12 เก้าอี้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิดขึ้นได้สามารถพับเก็บได้สะดวก (Stair chair) มีรายละเอียดดังนี้

- เป็นเก้าอี้โครงสร้างสแตนเลส , เหล็กชุบสี, หรืออลูมิเนียม แบบมีพนักพิง สามารถพับเก็บได้เมื่อไม่ได้ใช้งาน ส่วนที่รองรับผู้ป่วยเป็นผ้าใบอย่างดี สามารถล้างทำความสะอาดได้

- มีล้อ สำหรับขึ้น จำนวน 4 ล้อ
- มีที่วางพักเท้าผู้ป่วย
- สามารถรับน้ำหนักผู้ป่วยได้ไม่น้อยกว่า 150 กก.
- น้ำหนักรวมไม่เกิน 13 กก.

4.13 ชุดฝือกกลม(Vacuum splint set) จำนวน 1 ชุด มีรายละเอียดดังนี้

- เป็นฝือกแบบใช้ระบบสุญญากาศโดยใช้วิธีการสูบลมออกเพื่อให้ฝือกแข็งตัว
- มีสายรัดชนิดหัวสวมเร็วทำจากพลาสติกเหนียวอย่างดีไม่แตกง่ายสามารถปรับความยาวได้เพื่อรัดให้เกิดความกระชับกับอวัยวะผู้ป่วยบาดเจ็บสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้
- ระบบมีวาล์วเปิด-ปิดอากาศเข้า-ออกเป็นระบบอัตโนมัติทั้งนี้เพื่อความรวดเร็วสามารถดึงสายสูบลมออกจากตัวฝือกโดยไม่ต้องกด บิด หมุนปุ่มใด ระบบวาล์วจะปิดเพื่อป้องกันลมเข้าเองทันทีโดยอัตโนมัติ

- แสงเอกซเรย์สามารถผ่านได้ (Transparent)
- ในแต่ละชุดประกอบด้วยเปลือกขนาดเล็กเปลือกขนาดกลางเปลือกขนาดใหญ่อย่างละ 1 อัน
- มีที่สุบลมทำจากวัสดุ Aluminum ไม่ชำรุดแตกง่าย และเป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตเดียวกับเปลือก

4.14 อุปกรณ์ตามหลังชนิดสั้น (KED) สำหรับตามหลังผู้ได้รับบาดเจ็บที่ยังติดอยู่ในซากรถ หรือใช้ตามกระดุกเชิงกราน ผู้บาดเจ็บประกอบด้วยแท่งไม้หรือวัสดุโปร่งแสง เรียงกันเป็นแผงเชื่อมต่อกันและหุ้มด้วยวัสดุผ้าหรือพลาสติกหรือหนังเทียม มีรูปทรงสอดคล้องกับร่างกายท่อนบนมีส่วนยื่นโอบรัดส่วนศีรษะและส่วนลำตัว มีรายละเอียดดังนี้

- ตัวเปลือกมีความสูงไม่น้อยกว่า 80 ซม. กว้างไม่น้อยกว่า 70 ซม.
- มีเข็มขัดรัดตัวผู้ป่วยไม่น้อยกว่า 3 เส้น แต่ละเส้นมีสีแตกต่างกัน และมีสายรัดได้ขา 2 เส้น
- บริเวณศีรษะมีหมอนเตยสามารถติดสายรัดหน้าผากและคางของผู้บาดเจ็บให้ยึดติดกับตัวเปลือกได้
- มีหมอนสำหรับรองหลังศีรษะในกรณีเหลือช่องว่าง
- สามารถผ่านรังสี X-ray ได้
- เป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ มาตรฐาน ISO 13485 และ ISO 9001 พร้อมแนบ

เอกสารหลักฐานในวันเสนอราคาด้วย

- เป็นผลิตภัณฑ์ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศในทวีปยุโรป หรือผลิตภัณฑ์ในประเทศซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)

5. เงื่อนไขเฉพาะ

- ตัวรถ บริษัทผู้ผลิตต้องรับประกันคุณภาพในระยะเวลา 2 ปี หรือระยะทาง 50,000 กม. สุดแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน หากมีการชำรุดเสียหายในกรณีใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบซ่อมแซม เปลี่ยนอะไหล่ให้โดยไม่คิดมูลค่า เว้นแต่เกิดกรณีอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติ

- การนำรถยนต์เข้าบำรุงรักษาฟรีภายในระยะเวลาหรือระยะทางที่กำหนด สามารถนำรถยนต์เข้ารับบริการที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วราชอาณาจักร

- โรงงานผู้ตกแต่ง คัดแปลงรถพยาบาลจะต้องมีมาตรฐานและขึ้นทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนด ดังนี้ โดยต้องแนบสำเนาเอกสารใบอนุญาตมาพร้อมใบเสนอราคา

- โรงงานผู้ตกแต่งรถพยาบาลต้องเป็นผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงานประเภทคัดแปลงสภาพรถยนต์ จากกระทรวงอุตสาหกรรม

- โรงงานผู้ตกแต่งรถพยาบาลต้องเป็นผู้ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2008

- โรงงานผู้ตกแต่งรถพยาบาลต้องขึ้นทะเบียนไว้กับกรมสรรพสามิตในอุตสาหกรรมประเภทคัดแปลงรถยนต์ พร้อมทั้งแสดงใบทะเบียนสรรพสามิตมาพร้อมใบเสนอราคา

- ผู้เสนอราคาต้องยื่นรูปแบบหรือแคตตาล็อกตัวจริงแสดง รุ่น ตราอักษรและประเทศผู้ผลิตสำหรับตัวรถและอุปกรณ์ตามท้ายนี้

- ไฟฉุกเฉินแถวยาวและดวงกลม
- ชุดไซเรนเครื่องขยายเสียง
- ไฟสปอร์ตไลท์ส่องข้างตัวรถ
- เบาะขึ้นผู้ป่วย

- แผ่นรองหลังผู้ป่วย
- อุปกรณ์ช่วยหายใจชนิดมือบีบ
- หูฟัง
- เครื่องวัดความดันโลหิต
- ชุดป้องกันกระตุกเคลื่อน
- เครื่องดูดเสมหะชนิดเท้าเหยียบ
- ฝือกกลม
- KED
- รถยนต์
- รูปแบบหลังคา
- วิทยุสื่อสารแบบมือถือ 10 เครื่อง
- ถังดับเพลิงประจำรถ CO2 ขนาด 10 ปอนด์
- ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากโรงงานผู้ตกแต่งรถพยาบาล ให้เป็นตัวแทนยื่นเสนอ

ราคา โดยมีหนังสือยืนยันยื่นมาพร้อมใบเสนอราคา

ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินรวม 950,000.-บาท(เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ซึ่งพัสดุที่จะซื้อครั้งนี้ต้องเป็นของแท้ของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บอยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้โดยมีข้อเสนอแนะและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา

- 1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
- 1.2 แบบใบเสนอราคา
- 1.3 แบบสัญญาซื้อขาย
- 1.4 หนังสือคำประกัน (หลักประกันสัญญา)

2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อและต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทำงานของทางราชการรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหรือห้ามติดต่อหรือห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอรากับองค์กรบริหารส่วนตำบล

2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

2.3 ผู้เสนอราคาจะต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นจนวันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

3. หลักฐานการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยืนยันมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้ในนอกซองใบเสนอราคา เป็น 2 ส่วน ดังนี้

3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

(ก). ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข). บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อม ทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนา บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้า ฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย ก็ให้ยื่น สำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน(1)

(4) เอกสารอื่น ๆ ดังนี้ สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์, สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวผู้ เสียภาษี, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน(ผู้เสนอราคา,ผู้มอบอำนาจ,ผู้รับมอบอำนาจ)

(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ 1.4

3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(1) รายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ 4.4

(2) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่น ลงนามในใบเสนอราคาแทน

(3) ใบเสนอราคาซื้อ

(4) สำเนาใบเสร็จรับเงินการซื้อเอกสารสอบราคา

(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ 1.4

4. การยื่นของสอบราคา

4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้นและ จะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จำนวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัว เลขและตัวอักษร โดยไม่มีการชดเชย หรือแก้ไข หากมีการชดเชย ตก เดิม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอ ราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง

4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและหรือราคาต่อ หน่วยและหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัว เลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่า ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงจนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้แก่ ที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ

ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอกำหนดขึ้นราคาไม่น้อยกว่า 120 วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคา โดยภายในกำหนดขึ้นราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามีได้

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุภายใน 90 วันนับจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

4.4 ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือแบบรูปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ รถพยาบาลกู้ภัยฉุกเฉิน (EMS) ไปพร้อมกับใบเสนอราคา เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ “องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ” จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีความประสงค์จะขอคืนฉบับแคตตาล็อกผู้เสนอราคาจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาตรวจสอบ ภายใน 3 วัน

4.5 ผู้เสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จำนวน - (หน่วย) เพื่อใช้ในการตรวจทดลอง หรือประกอบการพิจารณา และหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้ “องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ” จะไม่รับ ผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว “องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ” จะคืนให้แก่ผู้เสนอราคา

4.6 ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจสอบร่างสัญญา รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารประกาศสอบราคา

4.7 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกของเรียบร้อย จำนวนซองถึง ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาข้อเลขที่ 1/2558 โดยยื่นโดยตรงต่อผู้รับของของ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ในวันที่ 8 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2558 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ) และยื่นตรงต่อผู้รับของสอบราคา ในวันที่ 22 มิถุนายน 2558 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ชั้น 2 (ห้องหลัง) ที่ว่าการอำเภอเถิน ทั้งนี้เวลาที่กำหนดถือตามเวลาณที่พักซึ่งคณะกรรมการฯ จัดเตรียมไว้”

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาดและ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองสอบราคาในวันที่ 23 มิถุนายน 2558 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ชั้น 2 (ห้องหลัง) ที่ว่าการอำเภอเถิน

5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ “องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ” จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม

5.2 หากผู้เสนอการรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอการรายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดพลาดเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มีสาระสำคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเท่านั้น

5.3 องค์การบริหารส่วนตำบลสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้

- (1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคานั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับเอกสารสอบราคาขององค์การบริหารส่วนตำบล
- (2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
- (3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอการรายอื่น
- (4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เต็ม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามีได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้

5.4 ในการตัดสินใจการสอบราคาหรือในการทำสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือองค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ องค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

5.5 องค์การบริหารส่วนตำบลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคา โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินใจขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ที่ทำงาน หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่า การเสนอราคากระทำไปโดยไม่สุจริต หรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา

6. การทำสัญญาซื้อขาย

6.1 ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 5 วันทำการของทางราชการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ องค์การบริหารส่วนตำบลจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 ก็ได้

6.2 ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 5 วันทำการของทางราชการ หรือองค์การบริหารส่วนตำบลเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือตามข้อ 6.1 ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 กับองค์การบริหารส่วนตำบลภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละห้าของราคาส่งของที่สอบราคาได้ ให้้องการบริหารส่วนตำบลยึดถือไว้ในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

- (1) เงินสด
- (2) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล โดยเป็นเช็คลงวันที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทำการของทางราชการ
- (3) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.4
- (4) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่คิดดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

7. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขาย ให้คิดในอัตราร้อย 0.20 ต่อวัน ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับครบทั้งนี้ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ 100 บาท

8. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาซื้อขายจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 1 ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องรับจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับการแจ้งความชำรุดบกพร่อง

9. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ

9.1 เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณ ประจำปี 2558

การลงนามในสัญญาจะทำการได้ต่อเมื่อ “องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ะ” ได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากงบประมาณประจำปี จากเงินรายได้ แล้วเท่านั้น

9.2 เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซื้อสิ่งของตามสอบราคาซื้อแล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์ ดังนี้

(1) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขาดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายส่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(2) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขาดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์

ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลได้คัดเลือกแล้วไม่ได้ทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนดจะระบุไว้ในข้อ 6 องค์การบริหารส่วนตำบลอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

9.3 องค์การบริหารส่วนตำบลสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ะ

วันที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558